POLITERM® MOBILE EQUIPMENT PME



MACHINE POUR LA POSE DE POLITERM® BLU

POLITERM® MOBILE EQUIPMENT PME Machine pour la pose de Politerm® Blu		
TYPE D'ÉQUIPEMENT	Système mobile pour la réalisation de chapes légères à base de Politerm® Blu, pour le mélange et le pompage automatique sous contrôle de qualité des chapes et sous-chapes légères et isolantes.	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Longueur - Largeur - Hauteur :	8 - 2,5 - 2,63 m
	Poids :	7.000 kg
	Volume du silo ciment :	19 m^3
	Réservoir d'eau :	1.800 L acier inoxydable
	Pompe de l'eau :	200 L/min.
	Pompe de l'additif :	30 L/min.
	Volume du mélangeur :	1.000 L
	Capacité de la pompe :	520 L/min.
	Compresseur :	compresseur électrique de 670 L/min.
	Distance de convoyage :	150 m
	Hauteur de convoyage :	50 m
	Générateur :	groupe électrogène silencieux de 30 KVA
CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES	· Unité mobile à installer sur motrice à 4 axes ou sur semi-remorque. · Fixation avec Twist Lock. · Autonomie en chantier grâce au générateur. Possibilité d'utiliser la courant en chantier si disponible. · Tous les paramètres et le fonctionnement du système sont gérés facilement par le tableau électrique touch screen. · Le système gère, dose et pèse automatiquement jusqu'à cinq éléments. Toutes les phases de production sont documentées. · Le bassin de mélange en acier inoxydable sur cellules de charge assure un mélange parfait. · Ce système permet de produire des mélanges de ciment cellulaire 100% mousse, et des mélanges de béton léger avec 100% d'agrégats, comme les billes de polystyrène, vermiculite, perlite et liège. · Sur demande, il est possible ajouter un élément pour le dosage automatique de la sable. · Dotation complète des accessoires. · Opérations de préparation et de nettoyage en fin de chantier extrêmement simples et rapides.	
SYSTÈME CONSTRUCTIF	· Silo à ciment avec manchons de chargement pneumatique de 4" et manchon de ventilation. · Vis de convoyage ciment. · Unité hydraulique pour la motorisation. · Mélangeur de 1.000 L sur cellules de pesée avec vis de malaxage à double flux croisé. · Réservoir d'eau de 1.800 L en acier inoxydable. · Pompe d'eau. · Pompe pour additifs liquides. · Compresseur. · Lance à mousse. · Pompe de convoyage à vis sans fin. · Tableau électrique pour la gestion du système avec panneau touch screen. · Enrouleur de tuyaux (60 m de tuyau spiralé), commandé électriquement. · Nettoyage à haute pression. · Commande à distance.	

Toutes les indications contenues sur cette fiche doivent être considérées à titre indicatif et n'engage pas notre responsabilité. Aucune garantie ne peut être donnée concernant les informations si elles ne sont pas appliquées dans "les règles de l'art". En effet, les données indiquées sont issues de tests effectués en laboratoire et les applications sur chantier ainsi que les conditions météorologiques peuvent sensiblement en modifier les caractéristiques. L'utilisateur devra toujours vérifier la pertinence d'utilisation du produit, et en assumer l'entière responsabilité. Il devra en outre respecter toutes les informations de mise en œuvre du produit. Edilteco S.p.A se réserve le droit de modifier le contenu du présent manuel sans préavis. La diffusion, sur tout type de support, du présent manuel, annule et remplace toutes les versions précédentes ou tout autre document technique déjà publié.

EDILTECO® group | E&MP Engineering Division

Edilteco S.p.A. Via dell'Industria, 710 . 41038 San Felice sul Panaro (MO) Italy . Tél. +39 0535 82161 . Fax +39 0535 82970
www.edilteco.fr | info@edilteco.fr

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV ISO 9001

© Copyright EDILTECO S.p.A. · Reproduction interdite sans autorisation.